


KompeFix® KF

Der universelle konstruktive Holzschutz!



KompeFix® KF an der oberen Stelle der Unterkonstruktion fixieren, bzw. bei horizontaler Anwendung einfach auflegen.



Fassadenprofile oder Deckbelag aufschrauben.
KompeFix® KF auf richtige Länge kürzen.

Zur schnellen Verarbeitung ist der **KompeFix® KF** jeweils in 6 Meter lange Stücke konfektioniert.



Der **KompeFix® KF** schafft Abstand zwischen den Hölzern und sorgt somit für gute Durchlüftung und lange Lebensdauer der Hölzer.



Wird der **KompeFix® KF** bei Terrassen eingesetzt, unterstützt er die Abdichtung der Verschraubung zur Unterkonstruktion und erhöht den Gehkomfort auf der Terrasse.



Durch seine spezielle Form kompensiert er die natürlichen Quell- und Schwindvorgänge der Hölzer und stabilisiert die Konstruktion.

Zusätzlich unterstützt er bei horizontaler Anwendung die Abdichtung der Verschraubung zur Unterkonstruktion.



Fugifix® FF

Zubehör für die professionelle Verlegung



SIHGA®		KompeFix®	Abmessung		
montagepack			[mm]		
Art. Nr.	VE	Type	b	h	l
41016	4 x 6 m	KF	21	6	6000

Die „All Inclusive“ Leistungen der Marke SIHGA® für Ihre Sicherheit



SIHGA® Produktentwicklungen - aus der Praxis für die Praxis



SIHGA® Innovationen - sichern Vorsprung



SIHGA® Fachkompetenz - durch hohe Spezialisierung



SIHGA® Produkte - geprüft und fremdüberwacht



SIHGA® achtet auf die Umwelt



SIHGA® Spezialisten - informieren kompetent vor Ort



SIHGA® System Schulungen - direkt im Partnerbetrieb



SIHGA® Bemessungsvorschläge - schnell und kompetent



SIHGA® Prospekte - technische Informationen auf den ersten Blick



SIHGA® Online - technische Informationen auf den ersten Klick



SIHGA® liefert generell in Systemverpackung



TAKE THE BEST

